



Код/артикул изделия	H, м	L, м	L1, м	G, гр	Вес, кг	Закладная в грунт	Закладная столбчат	Крышка декоративная
PR133.1-3-15	3	0,87	0,95	15	49	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-3-45	3	0,83	0,89	45	49			
PR133.1-3-90	3	0,91	1,01	90	49			
PR133.1-3,5-15	3,5	0,87	0,95	15	56	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-3,5-45	3,5	0,83	0,89	45	56			
PR133.1-3,5-90	3,5	0,91	1,01	90	56			
PR133.1-4-15	4	0,87	0,95	15	63	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-4-45	4	0,83	0,89	45	63			
PR133.1-4-90	4	0,91	1,01	90	63			
PR133.1-4,5-15	4,5	0,87	0,95	15	70	ZF-01-1,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-4,5-45	4,5	0,83	0,89	45	70			
PR133.1-4,5-90	4,5	0,91	1,01	90	70			
PR133.1-5-15	5	0,87	0,95	15	77	ZF-01-1,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-5-45	5	0,83	0,89	45	77			
PR133.1-5-90	5	0,91	1,01	90	77			
PR133.1-5,5-15	5,5	0,87	0,95	15	84	ZF-01-1,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-5,5-45	5,5	0,83	0,89	45	84			
PR133.1-5,5-90	5,5	0,91	1,01	90	84			
PR133.1-6-15	6	0,87	0,95	15	91	ZF-01-1,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-6-45	6	0,83	0,89	45	91			
PR133.1-6-90	6	0,91	1,01	90	91			
PR133.1-6,5-15	6,5	0,87	0,95	15	98	ZF-02-2,00-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-6,5-45	6,5	0,83	0,89	45	98			
PR133.1-6,5-90	6,5	0,91	1,01	90	98			
PR133.1-7-15	7	0,87	0,95	15	105	ZF-02-2,00-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-7-45	7	0,83	0,89	45	105			
PR133.1-7-90	7	0,91	1,01	90	105			
PR133.1-7,5-15	7,5	0,87	0,95	15	112	ZF-02-2,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-7,5-45	7,5	0,83	0,89	45	112			
PR133.1-7,5-90	7,5	0,91	1,01	90	112			
PR133.1-8-15	8	0,87	0,95	15	121	ZF-02-2,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.1-8-45	8	0,83	0,89	45	121			
PR133.1-8-90	8	0,91	1,01	90	121			

Напряжение в сети, В	Мощность, Вт	Индекс CRI	Цветовая температура, К	Световая отдача, лм/Вт
230В AC (50 Гц)	30/50/110	70..90	2700-6000	150